

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ SUNNY

| Μοντέλο | | GDN10AH-K4EBB2C | GDN12AH-K4EBB2C | GDN16AH-K4EBB2C |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Αφύγραση (30°C / 80% σχετική υγρασία) | lit/24h | 10 | 12 | 16 |
| Αφύγραση (26,6°C / 60% σχετική υγρασία) | lit/24h | 5 | 6 | 8 |
| Καλύπτει επιφάνεια | m ² | 35 | 40 | 45 |
| Εύρος λειτουργίας | °C | 5° - 35° | 5° - 35° | 5° - 35° |
| Χωρητικότητα κάδου | lit | 4 | 4 | 4 |
| Ταχύπτες ανεμιστήρα | | 3 | 3 | 3 |
| Παροχή αέρα (Υ / Μ / Χ) | m ³ /h | 150/120/100 | 150/120/100 | 180/160/140 |
| Στάθμη θορύβου | db(A) | 43/41/39 | 43/41/39 | 45/43/41 |
| Κατανάλωση | W | 220 | 220 | 300 |
| Ρεύμα λειτουργίας | A | 1,2 | 1,2 | 1,35 |
| Ψυκτικό υγρό | | R134a | R134a | R134a |
| Διαστάσεις | mm | 343x525x262 | 343x525x262 | 343x525x262 |
| Βάρος | kg | 13 | 13 | 15 |
| Ηλεκτρονική ρύθμιση αφύγρασης | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Αυτόματη διακοπή λειτουργίας κατά την πλήρωση | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ενδεικτική λυχνία πλήρωσης δοχείου | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Συνεχής λειτουργία | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Δυνατότητα σύνδεσης με μόνιμη αποχέτευση | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Αυτόματη λειτουργία απόψυξης | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Αποσπώμενο φίλτρο αέρα | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ροδάκια | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Χειρολαβή μεταφοράς | | ✓ | ✓ | ✓ |

| Μοντέλο | | GDN20AH-K4EBB2C | GDN24AH-K4EBB2C | GDN30AI-K4EBB3G |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Αφύγραση (30°C / 80% σχετική υγρασία) | lit/24h | 20 | 24 | 30 |
| Αφύγραση (26,6°C / 60% σχετική υγρασία) | lit/24h | 10 | 12 | 16 |
| Καλύπτει επιφάνεια | m ² | 55 | 65 | 85 |
| Εύρος λειτουργίας | °C | 5° - 35° | 5° - 35° | 5° - 35° |
| Χωρητικότητα κάδου | lit | 4 | 4 | 7 |
| Ταχύπτες ανεμιστήρα | | 3 | 3 | 3 |
| Παροχή αέρα (Υ / Μ / Χ) | m ³ /h | 180/160/140 | 180/160/140 | 300/250/220 |
| Στάθμη θορύβου | db(A) | 45/43/41 | 47/45/43 | 48/45/42 |
| Κατανάλωση | W | 330 | 330 | 500 |
| Ρεύμα λειτουργίας | A | 1,5 | 1,5 | 2,5 |
| Ψυκτικό υγρό | | R134a | R134a | R134a |
| Διαστάσεις | mm | 343 x 525 x 262 | 343 x 525 x 262 | 383 x 611 x 298 |
| Βάρος | kg | 15,5 | 16 | 18 |
| Ηλεκτρονική ρύθμιση αφύγρασης | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Αυτόματη διακοπή λειτουργίας κατά την πλήρωση | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ενδεικτική λυχνία πλήρωσης δοχείου | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Συνεχής λειτουργία | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Δυνατότητα σύνδεσης με μόνιμη αποχέτευση | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Αυτόματη λειτουργία απόψυξης | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Αποσπώμενο φίλτρο αέρα | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ροδάκια | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Χειρολαβή μεταφοράς | | ✓ | ✓ | ✓ |

e-energeia.gr

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΛΕΣΤΕ ΣΤΟ 210 5224261